

Checklist Benodigdheden BRL 100

Recent KvK-certificaat

BRL-200 certificaat (persoonlijk f-gassen diploma.) van alle monteurs

Kalibratiecertificaten:

Lekdetector (*Het toestel kan lekkages van ten minste 5 PPM (of 5 g/j) detecteren*)

Thermometer (*Thermometer is geschikt zijn voor de beoogde toepassing (type, temperatuurbereik en nauwkeurigheid)*)

Manometer (*De manometers is geschikt voor LD- en HD-meting van de toegepaste f-gassen (R410A, R32, etc.)*)

Vacuümmeter (*Hierop kan een absolute druk kleiner dan 270 Pa worden afgelezen of waargenomen. (Zorg voor een vacuümmeter waarop deze druk duidelijk afleesbaar is, géén LED-meter)*)

Weegschaal (*Weegschalen moeten voldoen aan de Metrologiewet*)

Factuur/pakbon aanschaf gereedschappen:

Vacuümpomp (*Geschikt voor een druk van minder dan 270 Pa (= 2 mm kwikdruk = 2,7 mbar = 2000 micron)*)

Afpompunit (*Deze kan bij handelingen op het gebied van HFK's of HCFK's de vereiste druk van < 0,3 bar bereiken*)

Stikstof reduceer (*De reduceer moet aan de uittrede kant voldoende druk kunnen doorlaten passend bij de vereiste drukproef voor het gebruikte f-gas. Indien uitgevoerd met manometer, dan moet is deze geschikt voor het uitlezen van 40 en 60 BAR*)

Recyclefles